

CANDY


WYMIAR CAŁEGO PLAISTRA: 274 x 274mm (0.075m²)

WYMIAR POJEDYNCZEJ PŁYTKI: 19 x 19mm

GRUBOŚĆ: 6mm

DOTYCZY SKU:

GWS, GWM, GSJS, GRS, GGOS, GCM, GADTS



RAW DECOR

ZASADNICZNE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
OPIS WYROBU	SKU: GWS, GWM, GSJS, GRS, GGOS, GCM, GADTS
	plytki ceramiczne prasowane na sucho grupa BIa (absorpcja wody E≤0,5%), GL szkliwione
reakcja na ogień	A1
uwalnianie substancji niebezpiecznych (EN 10545-15) - system 3	
Kadm / Cd Ołów / Pb	uwalnianie kadmu <0,1 mg/dm ³ uwalnianie ołowiu <0,02 mg/dm ³
Rad / Rd Thor / Th Potas / K	wskaźnik aktywności f1<1 wskaźnik aktywności f2< 200Bq/kg
siła wiązania / adhezja (EN 12004)	≥ 700 N/mm ²
wytrzymałość na zginanie	≥ 35 N/mm ²
odporność na szok termiczny (EN 10545-9)	spełnia
trwałość dla zastosowań	
wewnętrznych	spełnia
zewewnętrznych / odporność na zamrażanie – rozmrażanie (EN 10545-12)	spełnia
odporność na chemikalia (EN 10545-13) małe stężenie kwasów i zasad	spełnia
odporność na ścieranie wgłębne płytek nieszkliwionych / objętość materiału startego (EN 10545-6)	< 175 mm ³
odporność na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych przeznaczonych do wykładania podłóg (EN 10545-7)	klasa 5



SCIENNE



PODŁOGOWE



DO WNĘTRZ



MROZOODPORNE



KLASA PREMIUM



LATWE W CZYSZCZENIU



OGNIOODPORNE



NIE CHŁONĄ WODY

CANDY


WYMIAR CAŁEGO PŁASTRA: 274 x 274mm (0.075m²)

WYMIAR POJEDYNCZEJ PŁYTKI: 19 x 19mm

GRUBOŚĆ: 6mm

DOTYCZY SKU:

GWS, GWM, GSJS, GRS, GGOS, GCM, GADTS



RAW DECOR

